

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижегород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93


Киргизия (996)312-96-26-47

Казахстан (772)734-952-31

Таджикистан (992)427-82-92-69

<http://almaztd.nt-rt.ru/> || adz@nt-rt.ru

Навесной плуг с регулируемой шириной захвата FINIST ПЛНР-4×40



Плуг с регулируемой шириной захвата FINIST ПЛНР-4×40 оптимально распределяет мощность трактора в зависимости от конкретных условий: особенностей почвы, технического состояния трактора, формы и размера пашни. С 35 см до 40 см увеличен размер корпусов плуга, что повышает производительность, не влияя на прочность и надежность рабочих органов.

Технические характеристики

Способ агрегатирования	навесной
Производительность за 1 час основного времени, га/ч	до 1,8
Рабочая скорость, км/ч	до 10
Ширина захвата, м	1,4-1,8
Масса, кг	880±26
Глубина обработки, см	20...30
Расстояние от опорной плоскости корпусов до нижней плоскости рамы, мм	750±10
Ширина захвата корпуса, мм	350; 400; 450
Количество корпусов, шт.	4
Срок службы, лет	8

Агрегатированность

130-155 л.с.:

МТЗ-1221, МТЗ-1523.